



Compagnie Française du Parquet



Déclaration de Performance Numéro : 3-2-CCTRE-MO-175-HDF

1. Identification du produit : Parquet contrecollé chêne, HDF hydrofuge, épaisseur 13 mm
2. Dénomination commerciale et Numéro de série sur chaque colis : Monolame 175
Numéro de série : AA.SS.J.HH.MM
3. Utilisation : Pièce sèche en intérieur
4. Adresse et raison sociale : 7 rue du pré neuf, 58440 Myennes, Compagnie Française Du Parquet
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance de performance : 4

6. Performances déclarées

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISE
Réaction au feu	D _{fl} -s1	Selon EN14342:2013
caractéristique permettant ce classement		
. Masse volumique minimale moyenne (Kg/m3)	650 KG/m3	
. Epaisseur moyenne (mm)	13 mm	
. Condition d'utilisation	intérieur pose flottante ou collée	
Dégagement de Formaldéhyde	E1	
Résistance à la rayure	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0,09 w/mk	
Durabilité biologique	CLASSE 1	

NPD : Performance non déterminée

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant établie au point 4.

Fait à Myennes ; le 05/02/2020

Sous la responsabilité de M. Emmanuel Carpentier en qualité de Président,



COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET

7, rue du pré neuf F.58440 MYENNES - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 28 85 85 - Fax : +33 (0) 86 28 85 90

Email : info@cf-parquet.com - Internet : www.cf-parquet.com